

CERACLASSCOMPACT

La semplicità si fa compatta

NOVITÀ



CERACLASSCOMPACT è la nuova caldaia murale di Junkers dalle dimensioni compatte, efficiente e conveniente. Grazie all'innovativa tecnologia, **CERACLASSCOMPACT** riconosce automaticamente la lunghezza del sistema di aspirazione e scarico fumi, garantendo facilità di installazione e riduzione dei consumi di gas.



Tutti i vantaggi:

- Massimo comfort in riscaldamento grazie ad un rendimento fino al 93%
- Semplice da utilizzare con l'interfaccia intuitiva dotata di display LCD
- Migliori prestazioni in riscaldamento e in produzione di acqua calda sanitaria grazie ai due scambiatori
- Facile da installare per le dimensioni compatte (299x400x700 mm) e grazie alla nuova tecnologia che riconosce automaticamente la lunghezza del sistema di aspirazione e scarico fumi senza necessità di diaframmi
- Completa integrabilità con i sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (è sufficiente la valvola miscelatrice TWM20)

Calore di casa

 **JUNKERS**
Gruppo Bosch

Piccola ed efficiente,
ti offre tutto il calore
e il comfort sanitario che desideri

CERACLASSCOMPACT garantisce un basso consumo energetico e può essere installata in piccoli spazi, grazie alle sue dimensioni compatte, senza rinunciare al comfort di sempre.

Alte prestazioni per un maggior risparmio energetico

L'alta efficienza di **CERACLASSCOMPACT**, grazie ad un rendimento in riscaldamento fino al 93%, garantisce un elevato risparmio energetico.

Le alte prestazioni sono supportate da due scambiatori che migliorano la resa dell'apparecchio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Semplice da installare, facile da usare

Grazie all'innovativa tecnologia Junkers, **CERACLASSCOMPACT** è in grado di calcolare



automaticamente il flusso d'aria comburente, in base alla potenza assorbita dal ventilatore ed alla velocità di rotazione del ventilatore stesso. Ciò garantisce un rendimento ottimale dell'apparecchio in ogni condizione di funzionamento, la diminuzione della potenza minima senza il rischio di formazione di condensa sullo scambiatore di calore e livelli di emissioni di CO₂ molto ridotti. L'installazione diventa così facile e veloce, senza necessità di utilizzo di diaframmi.

CERACLASSCOMPACT è semplice anche da integrare con i sistemi solari termici: è sufficiente dotare l'impianto della valvola miscelatrice TWM20 e la caldaia interagirà in maniera armoniosa con il sistema.

Inoltre, l'interfaccia con display LCD particolarmente intuitiva rende **CERACLASSCOMPACT** facile da regolare e programmare ad ogni utilizzatore.

Dati tecnici

	Unità di misura	WBN6000 24 CNR	WBN6000 28 CNR
Codice prodotto		7 736 900 338	7 736 900 339
Potenza termica nominale	kW	24,0	28,0
Potenza termica nominale sanitaria	kW	24,0	28,0
Rendimento termico utile al 100% del carico	%	92,9	93,0
Portata sanitaria $\Delta T = 30 K$	l/min	11,4	13,3
Peso (netto)	kg	36	36
Dimensioni (P x L x A)	mm	299 x 400 x 700	299 x 400 x 700



Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Via M. A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it