

CERACCLASS

La più piccola caldaia della gamma Junkers

ADATTA
PER SCARICO
IN FACCIATA



CERACCLASS, la più piccola caldaia murale proposta da Junkers, stabilisce nuovi standard di compattezza e funzionalità nell'ambito delle soluzioni di riscaldamento e comfort sanitario. Questa caldaia ti stupirà con le sue dimensioni ridottissime: grazie infatti ad una profondità di soli 30 cm è possibile installarla nei pensili standard delle cucine, permettendo così di mantenere il design scelto per il locale più vissuto della casa.



Tutti i vantaggi:

- Grazie alle basse emissioni inquinanti (classe NOx pari a 4), possibilità di scaricare in facciata ai sensi dell'art 17 bis della legge n° 90/2013
- Dimensioni contenute (400 x 700 x 300 mm) ne consentono l'inserimento in qualsiasi spazio abitativo, anche all'interno dei pensili da cucina (le sue misure sono infatti standard per mobili da incasso)
- Completa integrabilità con i sistemi solari termici per produzione di acqua calda sanitaria grazie al Solar Kit
- Massimo comfort in riscaldamento grazie ad un rendimento a tre stelle (secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE): produzione abbondante e istantanea di acqua calda e risparmio di gas
- Display a LED per il controllo semplice e immediato dello stato di funzionamento della caldaia

Calore di casa

 **JUNKERS**
Gruppo Bosch

Piccola e sempre pronta per offrirti tutto il calore e il comfort sanitario che desideri

Ideale per gli impianti di riscaldamento autonomi, **CERACLASS** garantisce un basso consumo energetico e può essere installata in piccoli spazi, grazie alle sue dimensioni particolarmente compatte.

Acqua calda quando e come vuoi tu

Grazie allo scambiatore secondario a piastre e al nuovo Hydroblock sanitario, **CERACLASS** assicura l'erogazione di acqua calda sanitaria a temperatura costante offrendo quindi il più gradevole comfort. Inoltre, la produzione di acqua calda è abbondante e istantanea: non serve aspettare per avere la temperatura desiderata!

Riscalda risparmiando ed è facile e veloce da installare

Nella funzione riscaldamento, la caldaia **CERACLASS** garantisce bassi consumi e buon risparmio. L'installazione di **CERACLASS** è facile e veloce: le basse emissioni di



NOx (classe 4) rendono possibile lo scarico in facciata (nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge n° 90 del 3 agosto 2013). Inoltre i 10 cm di distanza tra i raccordi della caldaia e il muro ne consentono un'installazione rapida e semplice.

Tutto il calore e la convenienza del sole

La modulazione elettronica del lato sanitario, gestita dal circuito integrato nel quadro comandi, rende possibile l'abbinamento della caldaia **CERACLASS** a sistemi solari termici dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, mediante l'accessorio Solar Kit.

In questo modo, potrai sfruttare l'energia gratuita del sole per ottenere acqua calda! Il vantaggio è duplice: le tue spese a livello energetico si ridurranno e contemporaneamente darai il tuo personale contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Dati tecnici

	Unità di misura	ZW 24-2E LH AE
Potenza termica nominale	kW	24,0
Potenza termica nominale sanitaria	kW	24,0
Rendimento termico utile al 100% del carico	%	93,2
Portata sanitaria $\Delta T = 30 K$ / Portata specifica secondo EN 625	l/min	11,8 / 11,8
Peso (netto)	kg	31
Dimensioni (P x L x A)	mm	300 x 400 x 700



Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Via M. A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it